

# Gerätesatz Absturzsicherung

## Inhalt nach DIN 14800-17

Anzahl	Bezeichnung	Norm	Bemerkungen
1	Auffang- und Sitzgurt	EN 361 EN 813	- frontseitige sternale Auffangöse und ventrale Halteöse - seitliche Materialschlaufen - schnell verstellbare Einstellung der Bebänderung - Rückenstütze - Universalgröße - das Gurtsystem muss auch bei angelegtem PA eine einwandfreie Benutzung ermöglichen
1	Selbstsicherung	EN 354 EN 355	- Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer - große Verbindungselemente als Anschlagkarabiner, z.B. Rohr- und Gerüsthaken
1	Karabinerhaken für Selbstsicherung	EN 362	- mit Verschlussicherung
1	Kernmantel-Dynamikseil	EN 892	- Seillänge 60m - Durchmesser mindestens 10,5mm - Fangstoß < 10kN - Anzahl der Normstürze $\geq 12$ - Scharfkantenprüfung nach BWB TL 4020-0016
2	Bandschlingen	EN 354 EN 795	- endlos vernäht - Länge 1,50m - Bruchkraft $\geq 22$ kN
15	Bandschlingen	EN 354 EN 795	- endlos vernäht - Länge 0,80m - Bruchkraft $\geq 22$ kN
1	HMS-Karabinerhaken	EN 362	- mit Verschlussicherung durch Dreiwegeverschluss - Bruchkraft in Längsrichtung $\geq 22$ kN
15	Karabinerhaken	EN 362	- mit Verschlussicherung - Bruchkraft in Längsrichtung $\geq 22$ kN
2	Paar Schutzhandschuhe	EN 388	- Leistungsstufe 1 - für sicheren Griff und gutes Tastempfinden, flüssigkeitsabweisend
1	Transportrucksack	-----	- mit ausreichendem Packvolumen für eine lose Lagerung - mit Rucksackbegurtung und Schulterpolsterung - der Transportrucksack mit Inhalt muss in einem Kasten nach DIN 14880 untergebracht werden können

### Optionale Ergänzung auf Wunsch des Bestellers:

1	Kantenschutz für Seil und Bandschlingen
1	Rettungsdreieck mit Schulterriemen nach EN 1498
1	Bandschlinge, Länge 1,50m (wie oben beschrieben)
1	Karabinerhaken mit Verschlussicherung (wie oben beschrieben)